

SENDIX M3668/3688 MAGNETYCZNY, WIELOBROTOWY, CANOPEN, Ø36 MM

Enkodery wielobrotowe absolutne magnetyczne

SERIE M3668

- Średnica zewnętrzna: Ø 36 mm
- Maks. średnica wałka: Ø 10 mm. Maks. średnica otworu: Ø 10 mm
- Maks. rozdzielczość: 14 bitów ST + 24 bitów MT
- CANopen
- Safety-Lock™



OPIS PRODUKTU

Energy Harvesting Technology (Technologia Odzysku Energii) w enkoderach absolutnych wielobrotowych magnetycznych sendix M36 Kubler sprawia, że enkodery serii M36 są szczególnie wytrzymałe, niezawodne i optymalne kosztowo. Kompaktowy rozmiar, tylko 36mm średnicy zapewnia możliwość montażu przy niewielkiej ilości miejsca, a stopień ochrony IP67 zapewnia wyjątkową szczelność.

W celu określenia numeru katalogowego proszę o zapoznanie się z poniższymi informacjami.

Order code Shaft version	8.M3668	.XX2X.	21	22
Type	a	b c d	e	
a Flange	c Interface / power supply 2 = CANopen DS301 V4.2 / 10 ... 30 V DC			
1 = clamping flange, IP67, ø 36 mm [1.42"]	d Type of connection 1 = axial cable, 1 m [3.28"] PVC A = axial cable, special length PVC *) 2 = radial cable, 1 m [3.28"] PVC B = radial cable, special length PVC *) 3 = axial M12 connector, 5-pin 4 = radial M12 connector, 5-pin			
3 = clamping flange, IP65, ø 36 mm [1.42"]				
2 = synchro flange, IP67, ø 36 mm [1.42"]	e Fieldbus profile 21 = CANopen			
4 = synchro flange, IP65, ø 36 mm [1.42"]				
b Shaft (ø x L), with flat	Optional on request - Ex 2/22 (only for connection types 3 and 4) - surface protection salt spray tested			
1 = ø 6 x 12.5 mm [0.24 x 0.49"]				
3 = ø 8 x 15 mm [0.32 x 0.59"]	*) Available special lengths (connection types A, B): 2, 3, 5, 8, 10, 15 m [5.56, 9.84, 16.40, 26.25, 32.80, 49.21'] order code expansion .XXXX = length in dm ex.: 8.M3668.432A.2122.0030 (for cable length 3 m)			
5 = ø 10 x 20 mm [0.39 x 0.79"]				
2 = ø 1/4" x 12.5 mm [0.49"]				

Order code Hollow shaft	8.M3688	.XX2X.	21	22
Type	a	b c d	e	
a Flange	c Interface / power supply 2 = CANopen DS301 V4.2 / 10 ... 30 V DC			
2 = with stator coupling, IP65, ø 46 mm [1.81"]	d Type of connection 1 = axial cable, 1 m [3.28"] PVC A = axial cable, special length PVC *) 2 = radial cable, 1 m [3.28"] PVC B = radial cable, special length PVC *) 3 = axial M12 connector, 5-pin 4 = radial M12 connector, 5-pin			
3 = with spring element, long, IP65				
5 = with stator coupling, IP67, ø 46 mm [1.81"]	e Fieldbus profile 21 = CANopen			
6 = with spring element, long, IP67				
b Blind hollow shaft (insertion depth max. 18.5 mm [0.73"])	Optional on request - Ex 2/22 (only for connection types 3 and 4) - surface protection salt spray tested			
1 = ø 6 mm [0.24"]				
3 = ø 8 mm [0.32"]	*) Available special lengths (connection types A, B): 2, 3, 5, 8, 10, 15 m [5.56, 9.84, 16.40, 26.25, 32.80, 49.21'] order code expansion .XXXX = length in dm ex.: 8.M3688.242A.2122.0030 (for cable length 3 m)			
4 = ø 10 mm [0.39"]				
2 = ø 1/4"				

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Max. temperatura pracy	85 °C
Min. temperatura pracy	-40 °C
Montaż	Wał
Napięcie zasilania DC max.	30 V DC
Napięcie zasilania DC min.	10 V DC
Podłączenie	Kabel, Złącze M12
Rozdzielczość MT	24 bit
Średnica obudowy	36 mm
Średnica wału max	10 mm
Średnica wału min	6 mm
Stopień ochrony IP	IP65, IP67
Typ czujnika	Absolutny
Wersja	Wielobrotowy
Wyjście	CANopen

