

BERNSTEIN - OBUDOWY ALUMINIOWE


1210000050

Obudowa Aluminium CA-215 (122X122X90)

- Wysoka odporność na uderzenia
- Wysoka jakość i forma
- Wytrzymała uszczelka z neoprenu
- Wysoki stopień ochrony, IP66





OPIS PRODUKTU

Zakres temperatur	-40 °C do + 80 °C ze standardową uszczelką z neoprenu -50 °C do +130 °C z uszczelką silikonową (zobacz akcesoria)
Materiał	Aluminium
Kolor	Srebrno-szary (RAL 7001), inne kolory dostępne na zapytanie.
Cechy	Ochronę przed polem o wysokiej częstotliwości można otrzymać dla obudów aluminiowych przy pomocy specjalnej uszczelki HF. Obudowy posiadają nagwintowane otwory dla łatwiejszego montażu np. na szynie DIN. 2-4 wkręty dołączone są do każdej obudowy. Łatwa do uziemienia. Dobre własności przewodnictwa ciepłego. Dobra wytrzymałość na olej, benzynę i rozpuszczalniki.
Oznaczenie stron wiercenia otworów	
Certyfikaty	German Lloyd, UL

WYMIARY

CA-020

CA-060



Nr katalogowy


Wymiary

Nr katalogowy


Wymiary

1380000	330 mm x 230 mm x 110 mm	1390000	330 mm x 230 mm x 180 mm
---------	--------------------------	---------	--------------------------

CA-400



CA-420



Nr katalogowy

Wymiary

1400000

401 mm x 230 mm x 110 mm


Nr katalogowy

Wymiary


1420000

600 mm x 230 mm x 110 mm

CA-450



CA-460



Nr katalogowy

Wymiary

1450000

402,5 mm x 310 mm x 110 mm


Nr katalogowy

Wymiary


1460000

402 mm x 310 mm x 180 mm

CA-470



CA-480



Nr katalogowy

Wymiary

1470000

600 mm x 310 mm x 110 mm

Nr katalogowy

Wymiary

1480000

600 mm x 310 mm x 180 mm

NUMERY KATALOGOWE

Nr katalogowy	Opis	Wymiary zewnętrzne SxWxG (mm)
1020000	Obudowa aluminiowa CA020 (50x45x30)	50x45x30
1060000	Obudowa aluminiowa CA060 (58x64x36)	58x64x36
1080000	Obudowa aluminiowa CA080 (98x64x36)	98x64x36
1100000	Obudowa aluminiowa CA100 (150x64x36)	150x64x36
1130007	Obudowa aluminiowa CA130 (75x80x57)	75x80x57
1150007	Obudowa aluminiowa CA150 (125x80x57)	125x80x57

1170007	Obudowa aluminiowa CA170 (175x80x57)	175x80x57
1190007	Obudowa aluminiowa CA190 (250x80x57)	250x80x57
1210000	Obudowa aluminiowa CA210 (122x122x80)	122x122x80
1210000050 ¹⁾	Obudowa aluminiowa CA215	122X122X90
1230000	Obudowa aluminiowa CA230 (220x122x80)	220x122x80
1230000050 ²⁾	Obudowa aluminiowa CA235 (220x122x90)	220x122x90
1250000	Obudowa aluminiowa CA250 (360x122x80)	360x122x80
1270000	Obudowa aluminiowa CA270 (160x160x90)	160x160x90
1290000	Obudowa aluminiowa CA290 (260x160x90)	260x160x90
1310000	Obudowa aluminiowa CA310 (360x160x90)	360x160x90
1330000	Obudowa aluminiowa CA330 (560x160x90)	560x160x90
1350000	Obudowa aluminiowa CA350 (200x230x110)	200x230x110
1360000	Obudowa aluminiowa CA360 (202x232x180)	202x232x180
1370000	Obudowa aluminiowa CA370 (280x230x110)	280x230x110
1380000	Obudowa aluminiowa CA380 (330x230x110)	330x230x110
1390000	Obudowa aluminiowa CA390 (330x230x180)	330x230x180
1400000	Obudowa aluminiowa CA400 (401x230x110)	401x230x110
1420000	Obudowa aluminiowa CA420 (600x230x110)	600x230x110
1450000	Obudowa aluminiowa CA450 (402.5x310x110)	402.5x310x110
1460000	Obudowa aluminiowa CA460 (402x310x180)	402x310x180
1470000	Obudowa aluminiowa CA470 (600x310x110)	600x310x110
1480000	Obudowa aluminiowa CA480 (600x310x180)	600x310x180

AKCESORIA

	Płyta spodnia	Szyna uziemiająca	Wkręt z zawiasem linkowym	Zawiasy wewnętrzne*	Zawiasy zewnętrzne*	Uszczelka silikonowa
						
Obudowa	Nr katalogowy	Nr katalogowy	Nr katalogowy	Nr katalogowy	Nr katalogowy	Nr katalogowy
CA060	9511001	-	-	-	-	9231005
CA080	9511002	-	-	-	-	9231005
CA100	9511003	-	-	-	-	9231005
CA130	9823015	-	9801074	-	-	9231005
CA150	9823016	-	9801074	-	-	9231005
CA170	9823017	-	9801074	-	-	9231005

CA190	9823021	-	9801074	-	-	9231005
CA210	9511150	9810002	9801074	9801031	9801047	9231006
CA230	9511095	9810008	9801074	9801031	9801047	9231006
CA250	9511174	9810014	9801074	9801031	9801047	9231006
CA270	9511149	9810004	9801074	9801030	9801047	9231006
CA290	9511096	9810010	9801074	9801030	9801047	9231006
CA310	9511175	9810042	9801074	9801030	9801047	9231006
CA330	9511014	9810016	9801074	9801030	9801047	9231009
CA350/360	9511015	9810007	9801074	9801030	9801047	9231006
CA370	9511016	9810011	9801074	9801030	9801047	9231006
CA380/CA390	9511017	9810013	9801074	9801030	9801047	9231006
CA400	9511294	9810015	9801074	9801030	9801047	9231009
CA420	9511019	9810017	9801074	9801030	9801047	9231006
CA450/CA460	9511020	9810015	9801074	9801030	9801047	9231009
CA470/CA480	9511021	9810017	9801074	9801030	9801047	9231009

* Wymagane przygotowanie obudowy

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Głębokość	90 mm
Kolor	Szary RAL 7001
Materiał	Aluminium
Max. temperatura pracy	80 °C
Min. temperatura pracy	-40 °C
Pokrywa	Szary
Stopień ochrony IP	IP66
Szerokość	122 mm
Wysokość	122 mm

