

PRZekaźnik kontroli napięcia TRÓJFAZOWEGO H3US, H3USN

84873221

PRZekaźnik kontrolny H3USN

- Kontrola fazy napięcia sieciowego
- Szeroki zakres napięcia wejściowego
- Montaż na szynie DIN 35 mm
- Wskaźniki LED



OPIS PRODUKTU

Przekaźniki zasilane są bezpośrednio z kontrolowanych faz. W przypadku wykrycia przekroczenia nastaw minimalnej lub maksymalnej napięcia międzyfazowego (H3US) lub napięć fazowych (wersja H3USN) styki wyjścia przekaźnika zostają rozwarne po nastawionym czasie opóźnienia (zakres do 0,3s do 30s). W wypadku zaniku fazy (lub neutralnego w przypadku przekaźnika H3USN) przekaźnik wyjściowy otwiera się bezzwłocznie.

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Wybór napięcia znamionowego	120, 127, 220, 230, 240, 260, 277V
Dolna granica	-2 - -20%
Górna granica	2 - 20%
Opóźnienie przy starcie	0,5 s
Opóźnienie po przekr. nastawy	0,3-30s
Wyjście	2x przekaźnik
Obciążalność wyjścia	5A, 250V AC/DC
Napięcie zasilania	3 x 120-277V AC
Stopień ochrony: zaciski	IP20
Stopień ochrony: obudowa	IP30
Min. temperatura pracy	-20 °C
Max. temperatura pracy	50 °C

Min. temperatura składowania	-40 °C
Max. temperatura składowania	70 °C
Masa	130 g
Dopuszczenia	CE, CSA, RoHS, UL

