

MRU32/UC12-48V  
Przełącznik kontrolny napięciowy 3-faz 12-48VAC/DC



## OPIS PRODUKTU

## SPECYFIKACJA TECHNICZNA

|                              |                         |
|------------------------------|-------------------------|
| Zakres pomiarowy             | 0,1-690VDC / 0,1-480VAC |
| Max. napięcie AC/DC          | 48 V                    |
| Min. napięcie AC/DC          | 12 V                    |
| Pobór mocy                   | 1,6 W                   |
| Napięcie przełączania        | 250 V                   |
| Liczba styków                | 2                       |
| Materiał zestyku             | AgNi                    |
| Stopień ochrony IP           | IP20                    |
| Min. temperatura pracy       | -40 °C                  |
| Max. temperatura pracy       | 60 °C                   |
| Min. temperatura składowania | -40 °C                  |
| Max. temperatura składowania | 85 °C                   |
| Masa                         | 125 g                   |
| Dopuszczenia                 | CE, RoHS                |
| Zalecany moment dokręcenia   | 0,4                     |

|                            |         |
|----------------------------|---------|
| Rozdzielczość              | 0,1V    |
| Maksymalny prąd obciążenia | 6 A     |
| Impedancja wejściowa       | 1000 kΩ |

