

PULPIT STEROWANIA OBURECZNEGO

PCB3/P

Pulpit sterowania oburecznego z dodatkowymi otworami

- Solidny aluminiowy odlew
- Dostępny również z pojemnościowymi przyciskami (TST-4)
- Dostępny z dodatkowymi otworami na przyciski
- Regulowana podstawa PRB



OPIS PRODUKTU

Sterowanie obureczne, które składa się z pulpitu sterowania oburecznego jako PCB3 i przełącznika bezpieczeństwa HR-2007 (przełącznika nie ma w komplecie i należy zamówić go osobno).

Pulpit sterowania oburecznego PCB3 wraz z regulowaną podstawą PRB zapewnia użytkownikowi właściwe stanowisko pracy.

Pulpit PCB3 jest również dostępny z przyciskami pojemnościowym TST-4.

Do pulpitu mogą być dodane inne elementy takie jak przyciski lub wskaźniki.

Funkcje bezpieczeństwa

- NO + NC zestyki
- Przyciski zgodne z normą
- Przycisk zatrzymania awaryjnego (2NC)

Korzyści z użytkowania

- Ergonomiczny pulpit
- Mocna i wytrzymała obudowa
- Możliwość zainstalowania pojemnościowych przycisków TST-4
- Mogą być dodane dodatkowe przyciski

DANE TECHNICZNE

Materiał obudowy

Odlew z aluminium

Waga

5 kg

Kolor

RAL 7004 , inne na życzenie

Stopień ochrony

IP65

Zgodność z normami

EN 574



