

MODUŁ STERUJĄCY B412.0

30B4.1206

Moduł sterujący 24V DC, 1NO

- Kompaktowa obudowa 22,5 mm
- 1 wyjście NO
- Kasowanie automatyczne
- Kategoria bezpieczeństwa 1, zgodnie z EN954-1



OPIS PRODUKTU

Mały moduł sterujący do nadzorowania listwy przyciskowej dla mniej niebezpiecznych aplikacji np. w powolnych drzwiach/bramkach. Z zacisków Z1 i Z2 modułu sterującego zasilany jest obwód złożony z listwy przyciskowej i rezystora 8,2 kΩ. Wyjście modułu sterującego zostanie otwarte po przyciśnięciu listwy, a także w przypadku zwarcia lub przerwania kabla.

Właściwości

W zależności od wymogów bezpieczeństwa

- Redundacja wewnętrzna/zewnętrzna

Zalety dla użytkownika

- Kategoria bezpieczeństwa 1, zgodnie z EN954-1
- Małe wymiary
- Wskazywanie stanu za pomocą LED

Wskazywanie statusu

- ● Listwa aktywowana
- ● Błąd w obwodzie bezpieczeństwa
- ● Wyjście aktywowane

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Bezpiecznik wyjść	4 A
Czas wyłączenia	10 ms
Dopuszczenia	CE, TÜV NORD
Maks. dł. kabla do listwy przyciskowej	50 m (min. 0,5 m ²)
Maks. długość listwy podłączona do przekaźnika	100 m
Maks. napięcie styku	250 V AC/24 V DC

Maks. prąd zestyku	4 A AC/DC
Montaż	szyna DIN
Napięcie zasilania	24 V DC
PL	c enl.SS-EN ISO 13849-1
Pobór mocy	3 W
Stopień ochrony, obudowa	IP40
Stopień ochrony: zaciski	IP20
Temperatura otoczenia do	55 °C
Temperatura otoczenia od	-20 °C
Tolerancja max	10 %
Tolerancja min	-15 %
Zgodność z	EMC, LVD, MD



