

MODUŁ STERUJĄCY 452.4/462.4

3004.5240

Moduł sterujący 2NO, 1CO, 230VAC, 1 wejście

- 2 wyjścia NO + 1CO
- Kategoria bezpieczeństwa 3 zgodnie z EN954-1
- Kasowanie automatyczne lub ręczne
- Różne napięcie zasilania



OPIS PRODUKTU

Kompaktowy moduł sterujący w obudowie o szerokości tylko 22,5mm. Odpowiedni do zastosowania z bramkami napędzanymi silnikowo, które zgodnie z normą powinny posiadać przełącznik o kategorii bezpieczeństwa co najmniej 2. Z zacisków Z1 i Z2 modułu sterującego zasilany jest obwód złożony z listwy przyciskowej i rezystora 8,2 kΩ. Wyjścia modułu sterującego zostaną otwarte po przyciśnięciu listwy, a także w przypadku zwarcia lub przerwania kabla.

Właściwości techniczne

W zależności od wymogów bezpieczeństwa

- Zestyki z wymuszonym prowadzeniem
- Redundacja wewnętrzna/zewnętrzna

Zalety dla użytkownika

- Kategoria bezpieczeństwa 3, zgodnie z EN954-1
- 2 wyjścia NO i 1 CO
- Obciążenie zestyku 4A
- Wskazywanie stanu za pomocą LED
- Nadzorowanie styczników zewnętrznych

Wskazywanie statusu

- Listwa aktywowana
- Błąd w obwodzie bezpieczeństwa
- Wyjście aktywowane

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Bezpiecznik wyjść	4 A
Czas wyłączenia	15 ms
Dopuszczenia	CE, TÜV NORD

Maks. dł. kabla do listwy przyciskowej	50 m (min. 0,5 m ²)
Maks. długość listwy podłączona do przełącznika	100 m
Maks. napięcie styku	250 V AC/24 V DC
Maks. prąd zestyku	4 A AC/DC
Montaż	szyna DIN
Napięcie zasilania	230 V AC
PL	e enl. SS-EN ISO 13849-1:2008
Pobór mocy	3 W
Stopień ochrony, obudowa	IP40
Stopień ochrony: zaciski	IP20
Temperatura otoczenia do	55 °C
Temperatura otoczenia od	-20 °C
Tolerancja max	10 %
Tolerancja min	-15 %
Zgodność z	EMC, LVD, MD



