

MODUŁ STERUJĄCY 352.4/362.0

3003.6206Z

Moduł sterujący 24V DC

- 2 wyjścia NO + 1 CO
- Kategoria bezpieczeństwa 3 zgodnie z EN954-1
- Kasowanie automatyczne lub ręczne
- Jedno lub dwa wejścia



OPIS PRODUKTU

Moduł sterujący w obudowie prostopadłościowej. Odpowiedni do zastosowania z bramkami napędzanymi silnikowo, które zgodnie z normą powinny posiadać przekaźnik o kategorii bezpieczeństwa co najmniej 2. Z zacisków Z1 i Z2 modułu sterującego zasilany jest obwód złożony z listwy przyciskowej i rezystora 8,2 kΩ. Wyjścia modułu sterującego zostaną otwarte po przyciśnięciu listwy, a także w przypadku zwarcia lub przerwania kabla.

Właściwości

W zależności od wymogów bezpieczeństwa

• Zestyki z wymuszonym prowadzeniem

• Redundacja wewnętrzna/zewnętrzna

Zalety dla użytkownika

• Kategoria bezpieczeństwa 3, zgodnie z EN954-1

• 2 wyjścia NO i 1 NC

• Obciążenie zestyku 4A

• Wskazywanie stanu za pomocą LED

• Nadzorowanie styczników zewnętrznych

Wskazywanie statusu

- ● Listwa aktywowana
- ● Błąd w obwodzie bezpieczeństwa
- ● Wyjście aktywowane

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Bezpiecznik wyjść	4 A
Czas wyłączenia	15 ms
Dopuszczenia	CE, TÜV NORD

Maks. dł. kabla do listwy przyciskowej	50 m (min. 0,5 m ²)
Maks. długość listwy podłączona do przełącznika	100 m
Maks. napięcie styku	250 V AC/24 V DC
Maks. prąd zestyku	6 A AC/2 A DC
Napięcie zasilania	24 V DC
PL	e enl. SS-EN ISO 13849-1:2008
Pobór mocy	4 W
Stopień ochrony IP	IP65
Temperatura otoczenia do	55 °C
Temperatura otoczenia od	-20 °C
Tolerancja max	10 %
Tolerancja min	-15 %
Zgodność z	EMC, LVD, MD



