

WZMOCNIONY STEROWNIK DO RADARÓW BEZPIECZEŃSTWA

C201B-RA-F

Ruggedized control unit, FSoE, Ethernet and Digital I/O

- Do pracy w trudnych warunkach
- Odporny na wibracje
- Stopień ochrony IP67
- Wspiera różne protokoły komunikacji Fieldbus (np. PROFIsafe, CIP Safety)



OPIS PRODUKTU

Solidny sterownik, zaprojektowany z myślą o wyjątkowej wydajności nawet w najtrudniejszych warunkach, co czyni go idealnym wyborem do wymagających środowisk i zastosowań przemysłowych.

Idealne zastosowania:

Przemysł ciężki: Idealny do środowisk o wysokim poziomie zapylenia i wilgotności.

Sektor rolniczy: Odporny na warunki atmosferyczne i środowisko glebowe.

Budownictwo: Niezawodny na placach budowy, odporny na zapylenie i wibracje.

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Kategoria bezpieczeństwa	3
Kod producenta	90301B12
Montaż	szyna DIN
MTTFd	42
PL	d
Pobór mocy	5 W
SIL	2
Stopień ochrony IP	IP67
Szerokość	80,5 mm
Zakres temperatury stałego użytkowania od	-30 °C