



## LAMPY SERII T Ø75MM

859511405

TDF Lampa LED św. wielobłysk., pomarańczowe,  
24VAC/DC

- Światło ciągłe/migające LED, wielobłyskowe LED, światło ciągłe żarnikowe
- Technologia LED lub żarówka żarnikowa
- Możliwość zastosowania bucza – uzyskanie sygnalizacji świetlno-dźwiękowej
- Odporne na promieniowanie UV, duża żywotność
- IP66, IK10, Odporne na wibracje, uderzenia



### OPIS PRODUKTU

Nowa seria T sygnalizatorów firmy Auer oferuje szerokie spektrum możliwości montażu, takich jak montaż poziomy, pionowy naścienny, poziomy na tubie aluminiowej oraz montaż panelowy.

Średnica wynosi Ø 75mm. Dodatkowo istnieje możliwość rozbudowania serii „T” o bucze dwutonowy o natężeniu dźwięku 100dB.

Sygnalizatory serii „T” firmy Auer charakteryzują się ponadto:

- Wysoka jakość produkcji
- Najnowsza technologia LED
- Różne certyfikaty
- Stylowy wygląd
- Szybki montaż
- Światło ciągłe/migające LED, wielobłyskowe LED
- Diody LED o wysokiej wydajności
- Energooszczędne
- Duża żywotność
- Odporne na promieniowanie UV
- Stopień ochrony IP66, do IK10
- Odporne na wibracje, uderzenia

### SPECYFIKACJA TECHNICZNA

|                              |              |
|------------------------------|--------------|
| Częstotliwość migania        | 1 Hz         |
| Kolor soczewki               | Pomarańczowy |
| Masa                         | 86 g         |
| Montaż                       | Bagnet       |
| Napięcie zasilania nominalne | 24 V AC/DC   |
| Prąd nominalny               | 250 mA       |
| Średnica                     | 75 mm        |

|                       |                     |
|-----------------------|---------------------|
| Stopień ochrony IK    | 8                   |
| Stopień ochrony IP    | IP66                |
| Temperatura pracy     | -30°C ... 60°C      |
| Terminal połączeniowy | 2,5 mm <sup>2</sup> |
| Typ światła           | Wielobłysłkowe      |
| Wysokość              | 75 mm               |
| Źródło światła        | LED                 |

