

MILLENIUM 3 ESSENTIAL

88970031

MILLENIUM3 20IOR 24VDC BEZ LCD

- Programowanie przez PC - bloki funkcyjne i Grafcet lub drabinką
- Pojemność programu do 350 bloków
- 8-12 wejść, 4-8 wyjść



OPIS PRODUKTU

Millenium 3 Essential jest kompaktowym przekaźnikiem programowalnym dysponującym bardzo zaawansowanymi funkcjami umożliwiającymi wykorzystanie go zarówno w prostych jak i rozbudowanych aplikacjach. Przykładowe aplikacje to układy ogrzewania, wentylacji i klimatyzacji, kontrola dostępu, automaty sprzedaży, maszyny pakujące, kotła pomp a także bilboardy reklamowe. Millenium 3 Essential posiada najbardziej rozbudowaną na rynku bibliotekę bloków funkcyjnych. Może być programowane zarówno poprzez bloki funkcyjne jak i drabinką. Przykładowe bloki funkcyjne: czasowe, liczniki, funkcje matematyczne, dla sygnałów analogowych, funkcji logicznych, kontroli silników (motomate), kontroli pomp, regulatory PID. Do dyspozycji mamy również bloki SFC, bardzo użyteczne przy programowaniu sekwencyjnym. Modele CB12 i CB20 są wersjami ekonomicznymi nie posiadającymi wyświetlacza ani przycisków funkcyjnych,

W ofercie znajduje się kilka różnych zestawów startowych ułatwiających szybkie rozpoczęcie przygody z Millenium 3 Essential. Zestawy zawierają sterownik Millenium 3 Essential, kabel do programowania oraz oprogramowanie.

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Ilość wejść	12
Ilość wyjść	8
Napięcie zasilania	24 V DC
Rozszerzalny	Nie
Wyświetlacz	Nie
Zegar czasu rzeczywistego	Tak
Wejścia analogowe - zakres napięć	0-10 V DC, 0-24 V DC
Logiczna 1, napięcie graniczne I5 - IG	15 V
Logiczne 0, napięcie graniczne I5 - IC	5 V
Czas załączenia	5 ms
Max. napięcie przełączania	250 V AC
Prąd obciążenia (min)	10 mA
Szerokość	124,6 mm
Głębokość	59,5 mm
Wysokość	90 mm

Min. temperatura pracy	-20 °C
Max. temperatura pracy	70 °C
Dopuszczenia	CE, CSA, RoHS, UL

