OEM Automatic Sp. z o.o.
ul. Działkowa 121 A, 02-234 Warszawa
+48 22 863 27 22 | info@pl.oem.se | www.oemautomatic.pl

MILLENIUM EVO

88975101
Millenium EVO XDP24 16 wej. 8 wyj. 24VDC



- Do 44 wejść/wyjść
- Do 8 wejść analogowych
- Przesyłanie zarejestrowanych danych przez e-mail
- Modbus TCP (Client/Server) Modbus RTU (Slave)

OPIS PRODUKTU

Millenium EVO to całkowicie nowy sterownik PLC, plasujący się pomiędzy Millenium 3 a Em4, zarówno pod względem wydajności, jak i ceny.

Do wyboru są cztery warianty – z wyświetlaczem lub bez oraz z portem Ethernet lub bez.

Wszystkie cztery modele można programować przez Bluetooth lub USB.

Modele XBP24-E i XDP24-E można również programować za pomocą zintegrowanego portu sieciowego, który może służyć również do komunikacji przez Modbus TCP (klient/serwer).

Modele z Ethernetem mogą rejestrować wartości i wysyłać je e-mailem lub FTP.

Mogą również wysyłać alarmy e-mailem.

Modele XBP24 i XDP24 mogą również rejestrować wartości, które są zapisywane lokalnie. Wartości te można następnie wczytać przez USB lub Bluetooth.

Millenium EVO posiada 16 wejść (4 x High Speed, 8 x analogowych i 4 x cyfrowych) oraz 8 wyjść przekaźnikowych (2 x 6 A i 6 x 8 A). Ponadto można je rozbudować za pomocą modułów rozszerzeń, uzyskując łącznie 28 wejść i 16 wyjść.

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Ilość wejść	16
Ilość wyjść	8
Napięcie zasilania	24 V DC
Rozszerzalny	Tak
Wyświetlacz	Tak
Zegar czasu rzeczywistego	Tak
Wejścia analogowe - zakres napięć	0-10 V DC, 0-24 V DC
Logiczna 1 , napięcie graniczne I5 - IG	15 V
Logiczne 0, napięcie graniczne I5 - IC	10 V
Max. napięcie przełaczania	250 V AC

Szerokość	124,6 mm
Głębokość	61,1 mm
Wysokość	90 mm
Min. temperatura pracy	-20 °C
Max. temperatura pracy	60 °C
Dopuszczenia	CE, cULus

