OEM Automatic Sp. z o.o.
ul. Działkowa 121 A, 02-234 Warszawa
+48 22 863 27 22 | info@pl.oem.se | www.oemautomatic.pl

DATALOGIC GRYPHON GM4600

GM4600-BK-433-HP
Gryphon GM4600, 2D, High Performance, Dual-sensor, 433MHz, Wireless Charging, Battery, Black (scanner only)



- Ponad 80 000 odczytów na ładowaniu
- Bezstykowe ładowanie indukcyjne
- Komunikacja radiowa Datalogic STAR
- Zasięg radiowy minimum 50 m
- Obsługa do 16 czytników

OPIS PRODUKTU

Skanery bezprzewodowe Datalogic Gryphon GM4600 to wysokiej klasy ręczne czytniki kodów kreskowych 1D oraz 2D, przeznaczone do zastosowań w handlu, logistyce, ochronie zdrowia i produkcji. Urządzenia o klasie szczelności IP52 są odporne na wielokrotne upadki z wysokości 1,8 m na betonową powierzchnię.

Czytniki GM4600 wykorzystują optykę HP z dwoma przetwornikami obrazu 1,5 MP oraz VGA, umożliwiającą odczyt kodów z różnych odległości, do 100 cm dla kodów EAN/UPC 13 mils. Komunikacja odbywa się poprzez system radiowy Datalogic STAR o częstotliwości 433,92 MHz lub 915 MHz, zapewniający zasięg minimum 50 m w otwartej przestrzeni. System umożliwia dwukierunkową komunikację i podłączenie do 16 czytników do jednego odbiornika. Jest to podstawowa różnica względem modelu GBT4600 wykorzystującego Bluetooth.

Skanery GM4600 wyposażono w akumulator litowo-jonowy 3250 mAh, pozwalający wykonać ponad 80 000 odczytów na jednym ładowaniu. Ładowanie odbywa się indukcyjnie i trwa około 3,5 godziny. Dwurdzeniowy procesor oraz algorytmy wykorzystujące sztuczną inteligencję usprawniają odczyt trudnych kodów, natomiast system Green Spot i sygnalizacja wibracyjna potwierdzają prawidłowy odczyt.

Więcej informacji o skanerach Gryphon 4600 można znaleźć na stronie producenta Datalogic.

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Dopuszczenia	RoHS

Kit	Nie
Max. temperatura pracy	50 °C
Max. temperatura składowania	70 °C
Min. temperatura pracy	0 °C
Min. temperatura składowania	-40 °C
Odporność na światło otoczenia	0 - 110,000 lux
Stopień ochrony IP	IP52
Wireless	Tak