

INWERSYJNY SYSTEM PRZEPUSTÓW KABLOWYCH Z DZIELONĄ RAMĄ

KDSI-SR-G

28880.4

- Poliamid PA 6.6 wzmocniony włóknem szklanym/TPE
- Palność: UL 94 V-0
- Zakres temperatury: – 40°C do +120°C
- Stopień ochrony: IP66



OPIS PRODUKTU

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Certyfikat NEMA	4x Pending
Długość	81 mm
Długość otworu pod przepust	46 mm
Dopuszczenia	Pending, cUL, UL
Klasa palności	V-0
Kod taryfy celnej	39259020
Kolor	Czarny
Kraj pochodzenia	DE
Liczba otworów montażowych	4 szt
Masa	59,4 g
Materiał	Poliamid 6.6
Materiał uszczelek	Poliuretan
Max. temperatura pracy	120 °C
Min. temperatura pracy	-40 °C
Montaż	Śrubowy
Rozmiar śrub montażowych	M5
Średnica otworów montażowych	5,5 mm
Standard cUL	C22.2 No. 14-18
Standard UL	UL 508A
Stopień ochrony IP	IP66

Szerokość	64 mm
Szerokość otworu pod przepust	36 mm
Wielkość opakowania	1 szt
Wolny od halogenu	Tak
Wolny od silikonu	Tak
Wysokość	24,2 mm
Wysokość ramki	24,2 mm
Wzmocnienie włóknem szklanym	Tak
Zalecany moment dokręcania	3



