

DŁAWIKI JEDNOCZĘŚCIOWE KDS-R

28770.4

- Dla kabli ze złączami
- Stopień ochrony IP66
- W obudowach do 7mm grubości
- Aż do 16 kabli w rozmiarze dławika M63



OPIS PRODUKTU

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Certyfikat NEMA	12, 4X
Długość	47,5 mm
Długość gwintu	7,5 mm
Dopuszczenia	cUL, UL
Klasa palności	V-0
Kod taryfy celnej	39259020
Kolor	Czarny
Kraj pochodzenia	DE
Materiał	Poliamid 6.6
Materiał uszczelek	TPE
Max. temperatura pracy	120 °C
Min. temperatura pracy	-40 °C
Montaż	Śruba
Rozmiar gwintu	M20, M25, M32
Skok gwintu	1,5 mm
Standard cUL	CSA C22.2 No.14-18
Standard UL	UL 508A
Stopień ochrony IP	IP66
Szerokość	47,5 mm
Wielkość opakowania	5 szt
Wolny od halogenu	Tak

Wolny od silikonu	Tak
Wysokość	21,5 mm
Wysokość ramki	21,5 mm
Wzmocnienie włóknem szklanym	Tak
Zestaw zawiera nakrętkę	Nie

