

DŁAWIKI JEDNOCZĘŚCIOWE KDS-R

28777.4

- Dla kabli ze złączami
- Stopień ochrony IP66
- W obudowach do 7mm grubości
- Aż do 16 kabli w rozmiarze dławika M63



OPIS PRODUKTU

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Certyfikat NEMA	12, 4X
Długość	70 mm
Długość gwintu	14,5 mm
Dopuszczenia	cUL, UL
Klasa palności	V-0
Kod taryfy celnej	39259020
Kolor	Czarny
Kraj pochodzenia	DE
Materiał	Poliamid 6.6
Max. temperatura pracy	120 °C
Min. temperatura pracy	-40 °C
Montaż	Śruba
Rozmiar gwintu	M63
Standard UL	UL 508A
Standard VDE	CSA C22.2 No.14-18
Stopień ochrony IP	IP66
Szerokość	70 mm
Thickness of mounting plate, max.	7 mm
Wielkość opakowania	5 szt

Wolny od halogenu	Tak
Wolny od silikonu	Tak
Wysokość	22,5 mm
Wysokość ramki	14,5 mm
Wzmocnienie włóknem szklanym	Tak
Zestaw zawiera nakrętkę	Nie

