

**INWERSYJNY SYSTEM PRZEPUSTÓW  
KABLOWYCH Z DZIELONĄ RAMĄ**

KDSI-SR-G

28891.4

- Poliamid PA 6.6 wzmocniony włóknem szklanym/TPE
- Palność: UL 94 V-0
- Zakres temperatury: – 40°C do +120°C
- Stopień ochrony: IP66

**OPIS PRODUKTU****SPECYFIKACJA TECHNICZNA**

|                              |                           |
|------------------------------|---------------------------|
| Długość                      | 106 mm                    |
| Długość otworu pod przepust  | 68,5 mm                   |
| Dopuszczenia                 | UL, cUL, NEMA 4x, NEMA 12 |
| Klasa palności               | V-0                       |
| Kod taryfy celnej            | 39259020                  |
| Kolor                        | Czarny                    |
| Kraj pochodzenia             | DE                        |
| Liczba otworów montażowych   | 4 szt                     |
| Masa                         | 57,37 g                   |
| Materiał                     | Poliamid 6.6              |
| Materiał uszczelek           | Poliuretan                |
| Max. temperatura pracy       | 120 °C                    |
| Min. temperatura pracy       | -40 °C                    |
| Montaż                       | Śrubowy                   |
| Rozmiar śrub montażowych     | M5                        |
| Średnica otworów montażowych | 5,5 mm                    |
| Standard cUL                 | C22.2 No. 14-18           |
| Standard UL                  | UL 508A                   |
| Stopień ochrony IP           | IP66                      |
| Szerokość                    | 64 mm                     |

|                                      |         |
|--------------------------------------|---------|
| <b>Szerokość otworu pod przepust</b> | 36 mm   |
| <b>Wielkość opakowania</b>           | 1 szt   |
| <b>Wolny od halogenu</b>             | Tak     |
| <b>Wolny od silikonu</b>             | Tak     |
| <b>Wysokość</b>                      | 24,2 mm |
| <b>Wysokość ramki</b>                | 24,2 mm |
| <b>Wzmocnienie włóknem szklanym</b>  | Tak     |
| <b>Zalecany moment dokręcania</b>    | 3       |



