OEM Automatic Sp. z o.o.
ul. Działkowa 121 A, 02-234 Warszawa
+48 22 863 27 22 | info@pl.oem.se | www.oemautomatic.pl

OKRĄGŁE PRZEPUSTY KABLOWE

28820.6
KES-E-R 50/9 A, Cable Entry, 9 cables



OPIS PRODUKTU

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Type	KES-E-R
Montaż	Sprężynowy samozaciskowy
Kolor	Szary
Stopień ochrony IP	IP54
Dopuszczenia	cUL, UL
Certyfikat NEMA	12, 4X
Liczba otworów na kable	4 szt
Number of cables x cable diameter	4 x 1.0mm - 5.2mm
Długość	26 mm
Szerokość	26 mm
Wysokość ramki	5 mm

Wall thickness	1.5mm-2.5mm
Drillhole diameter	20 mm

Materiał	TPE
Klasa palności	V-0
Materiał uszczelek	TPE

Wolny od silikonu	Tak
Wolny od halogenu	Tak
Min. temperatura pracy	-40 °C
Max. temperatura pracy	90 °C

Dopuszczenia	cUL, UL
Standard UL	UL 508A
Standard cUL	CSA C22.2 No.1-18

Kod taryfy celnej	39259020
Kraj pochodzenia	DE
Masa	58 g
Wielkość opakowania	10 szt







