

OKRĄGŁE PRZEPUSTY KABLOWE DO ZATRZASKIWANIA I PRZYKRĘCANIA

KES-R-M

28916.6

- Dla kabli, przewodów o średnicach od 1.5mm do 22,2mm
- Duża gęstość, aż do 68 kabli
- Grubość otworu ścianki aż do 11mm
- Stopień ochrony IP54 przy zatrzaskiwaniu i IP66 dla przykręconych
- Rozmiary przepustów od M25 do M63



OPIS PRODUKTU

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Certyfikat NEMA	12, 4X
Długość	61 mm
Dopuszczenia	cUL, UL
Drillhole diameter	50 mm
Klasa palności	V-0
Kod taryfy celnej	39259020
Kolor	Szary
Kraj pochodzenia	DE
Liczba otworów na kable	8 szt
Masa	27,68 g
Materiał	Poliamid 6.6, TPE
Materiał uszczelek	TPE
Max. temperatura pracy	90 °C
Min. temperatura pracy	-40 °C
Montaż	Sprężynowy samozaciskowy, Skręcany
Number of cables x cable diameter	5 x 5.0mm-10.2mm, 3 x 7.2mm-12.5mm

Standard cUL	CSA C22.2 No.1-18
Standard UL	UL 508A
Stopień ochrony IP	IP54, IP66
Szerokość	61 mm
Type	KESRM
Wall thickness	1.0mm-2.5mm (snap-in), 1.0mm-11mm (screw)
Wielkość opakowania	10 szt
Wolny od halogenu	Tak
Wolny od silikonu	Tak
Wysokość ramki	8 mm
Zalecany moment dokręcania	7

