OEM Automatic Sp. z o.o.
ul. Działkowa 121 A, 02-234 Warszawa
+48 22 863 27 22 | info@pl.oem.se | www.oemautomatic.pl

PRZEPUSTY KABLOWE SZCZOTKOWE

29000.4
KDS-SR 10/24 Ramka 10-polowa

- Łatwa instalacja
- Ochrona przed kurzem i strumieniem powietrza
- Wszechstronne zastosowanie
- Bez halogenu, bez silikonu



OPIS PRODUKTU

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Montaż	Śrubowy, Split
Kolor	Czarny
Długość	100 mm
Szerokość	70 mm
Wysokość	258 mm
Wysokość ramki	11 mm

Długość otworu pod przepust	685 mm
Szerokość otworu pod przepust	36 mm
Liczba otworów montażowych	4 szt
Średnica otworów montażowych	55 mm
Rozmiar śrub montażowych	M5
Zalecany moment dokręcania	3

Materiał	Poliamid 6.6
Wzmocnienie włóknem szklanym	Tak
Klasa palności	V-0

Materiał uszczelek	Poliuretan
Wolny od silikonu	Tak
Wolny od halogenu	Tak
Min. temperatura pracy	-40 °C
Max. temperatura pracy	90 °C

Kod taryfy celnej	39259020
Kraj pochodzenia	DE
Wielkość opakowania	1 szt













