OEM Automatic Sp. z o.o.
ul. Działkowa 121 A, 02-234 Warszawa
+48 22 863 27 22 | info@pl.oem.se | www.oemautomatic.pl

DZIELONE PRZEPUSTY KABLOWE DLA PRZEMYSŁU SPOŻYWCZEGO

29091.5
KDSI-SR-FDA 1-4, Ramka 1-4 polowa, rozbieralna do przemysłu spożywczego, niebieska



- Certyfikat FDA
- 4 elementy - wiele rozwiązań
- Dla kabli ze złączami i bez złączy
- Łatwy montaż

OPIS PRODUKTU

Odwrócone ramki skręcane KDSI-SR umożliwiają kompletny montaż od strony zewnętrznej panelu. Rozwiązanie to jest idealne do zastosowań, w których przestrzeń wewnątrz obudowy jest ograniczona.
KDSI-SR bazują na tych samych modułowych zasadach montażu co popularne systemy KDS-SR, które są instalowane od strony wewnętrznej.

Wersje odwrócone zostały zmodyfikowane poprzez zastosowanie nowej, lustrzanej geometrii stożkowych wprowadzeń otworów ramki oraz dodatkowej ramki dociskowej. Zapewnia ona szczelne dopasowanie elementów uszczelniających od strony zewnętrznej oraz utrzymanie odciążenia przewodów zgodnie z normą DIN EN 62444.

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Montaż	Śrubowy
Kolor	Niebieski
Stopień ochrony IP	IP66
Dopuszczenia	cUL, UL
Certyfikat NEMA	4x
Długość	81 mm
Szerokość	70 mm
Wysokość	196 mm
Wysokość ramki	196 mm

Długość otworu pod przepust	46 mm
Szerokość otworu pod przepust	46 mm
Liczba otworów montażowych	4 szt
Średnica otworów montażowych	55 mm
Rozmiar śrub montażowych	M5
Zalecany moment dokręcania	3

Materiał	Poliamid
Wzmocnienie włóknem szklanym	Tak
Klasa palności	V-0
Materiał uszczelek	Poliuretan
Wolny od silikonu	Tak
Wolny od halogenu	Tak
Min. temperatura pracy	-40 °C
Max. temperatura pracy	120 °C

Dopuszczenia	cUL, UL
Standard UL	UL 508
Standard cUL	C22.2 No. 14-95

Kod taryfy celnej	39259020
Kraj pochodzenia	DE
Masa	594 g
Wielkość opakowania	1 szt





