

DZIELONE PRZEPUSTY KABLOWE DLA PRZEMYSŁU SPOŻYWCZEGO

29091.5

KDSI-SR-FDA 1-4, Ramka 1-4 polowa, rozbieralna do przemysłu spożywczego, niebieska

- Certyfikat FDA
- 4 elementy - wiele rozwiązań
- Dla kabli ze złączami i bez złączy
- Łatwy montaż



OPIS PRODUKTU

Odwrócone ramki skręcane KDSI-SR umożliwiają kompletny montaż od strony zewnętrznej panelu. Rozwiązanie to jest idealne do zastosowań, w których przestrzeń wewnątrz obudowy jest ograniczona.

KDSI-SR bazują na tych samych modułowych zasadach montażu co popularne systemy KDS-SR, które są instalowane od strony wewnętrznej.

Wersje odwrócone zostały zmodyfikowane poprzez zastosowanie nowej, lustrzanej geometrii stożkowych wprowadzeń otworów ramki oraz dodatkowej ramki dociskowej. Zapewnia ona szczelne dopasowanie elementów uszczelniających od strony zewnętrznej oraz utrzymanie odciążenia przewodów zgodnie z normą DIN EN 62444.

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Certyfikat NEMA	4x
Długość	81 mm
Długość otworu pod przepust	46 mm
Dopuszczenia	cUL, UL
Klasa palności	V-0
Kod taryfy celnej	39259020
Kolor	Niebieski
Kraj pochodzenia	DE
Liczba otworów montażowych	4 szt
Masa	59,4 g
Materiał	Poliamid
Materiał uszczelek	Poliuretan
Max. temperatura pracy	120 °C
Min. temperatura pracy	-40 °C
Montaż	Śrubowy
Rozmiar śrub montażowych	M5

Średnica otworów montażowych	5,5 mm
Standard cUL	C22.2 No. 14-95
Standard UL	UL 508
Stopień ochrony IP	IP66
Szerokość	70 mm
Szerokość otworu pod przepust	46 mm
Wielkość opakowania	1 szt
Wolny od halogenu	Tak
Wolny od silikonu	Tak
Wysokość	19,6 mm
Wysokość ramki	19,6 mm
Wzmocnienie włóknem szklanym	Tak
Zalecany moment dokręcania	3

