

## KONCÓWKI IZOLOWANE WIDEŁKOWE

31202.0

Koncówka kablowa QKS 1

- Kształt widełek jest zgodny z DIN 46237
- Temperatura pracy -55°C...105°C
- Kołnierz plastikowy



### OPIS PRODUKTU

### SPECYFIKACJA TECHNICZNA

|                                  |                          |
|----------------------------------|--------------------------|
| Długość tulejki do środka otworu | 18 mm                    |
| Kod taryfy celnej                | 85369010                 |
| Kolor                            | Czerwony                 |
| Kończówka lutowana               | Tak                      |
| Kraj pochodzenia                 | TW                       |
| Kształt kończówki                | Ring shape acc.DIN 46237 |
| Maksymalny przekrój kabla        | 1 mm <sup>2</sup>        |
| Masa                             | 0,82 g                   |
| Materiał izolacji                | Rozszerzone PA           |
| Materiał przewodzący             | Miedź                    |
| Max. przekrój przewodu (AWG)     | 18                       |
| Max. temperatura pracy           | 105 °C                   |
| Min. przekrój przewodu (AWG)     | 20                       |
| Min. temperatura pracy           | -55 °C                   |
| Norma DIN                        | EN 13599                 |
| Przekrój min.                    | 0,5 mm <sup>2</sup>      |

|                            |         |
|----------------------------|---------|
| Rodzaj powierzchni         | Cyna    |
| Średnica otworu            | 3,3 mm  |
| Średnica wejścia dla kabla | 4,1 mm  |
| Średnica zewnętrzna otworu | 8 mm    |
| Wielkość opakowania        | 100 szt |
| Wymiar DIN                 | A 3 - 1 |

