


## TULEJKI IZOLOWANE

2867.0

Koncówka kablowa H 0,75/14-D

- Wykonane z polipropylenu
- Odporne na temperatury do 120°C
- Dla przewodów od 0.5 – 150 mm<sup>2</sup>



### OPIS PRODUKTU

### SPECYFIKACJA TECHNICZNA

|                                       |                          |
|---------------------------------------|--------------------------|
| Diameter of collar                    | 2,8 mm                   |
| DIN 46228-1:1992                      | Nie                      |
| DIN 46228-4:1990                      | Tak                      |
| Długość                               | 14 mm                    |
| Długość usunięcia powłoki izolacyjnej | 10 mm                    |
| Grubość kołnierza                     | 0,25 mm                  |
| Grubość mniejszej średnicy rurki      | 0,15 mm                  |
| Kod taryfy celnej                     | 85369010                 |
| Kolor                                 | Szary                    |
| Kraj pochodzenia                      | DE                       |
| Length of tube                        | 8 mm                     |
| Maksymalny przekrój kabla             | 0,75 mm <sup>2</sup>     |
| Masa                                  | 0,1 g                    |
| Materiał kołnierza                    | Polipropylen-homopolimer |
| Max. przekrój przewodu (AWG)          | 18                       |
| Max. temperatura pracy                | 105 °C                   |

|                               |                                   |
|-------------------------------|-----------------------------------|
| <b>Min. temperatura pracy</b> | -5 °C                             |
| <b>Rodzaj powierzchni</b>     | Cynowane galwanicznie, błyszczące |
| <b>Średnica mniejsza</b>      | 1,2 mm                            |
| <b>Tulejka przewodząca</b>    | Stop miedzi                       |
| <b>Wielkość opakowania</b>    | 500 szt                           |

