OEM Automatic Sp. z o.o.
ul. Działkowa 121 A, 02-234 Warszawa
+48 22 863 27 22 | info@pl.oem.se | www.oemautomatic.pl

KOŃCÓWKI IZOLOWANE KONEKTOROWE

2548.0
Koncówka kablowa FSH 1/2,8



- Z rozszerzoną tulejką izolacyjną
- Temperatura pracy -10°C…75°C
- Męskie i żeńskie podłączenie

OPIS PRODUKTU

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Długość	18,8 mm
Kod taryfy celnej	85369010
Kolor	Czerwony
Końcówka lutowana	Nie
Kraj pochodzenia	TW
Kształt końcówki	Flat plug acc. DIN 46245 Teil 1 – 3
Maksymalny przekrój kabla	1,5 mm²
Masa	0,09 g
Materiał izolacji	Rozszerzone PCV
Materiał przewodzący	Miedź
Max. przekrój przewodu (AWG)	16
Max. temperatura pracy	75 °C
Min. przekrój przewodu (AWG)	20
Min. temperatura pracy	-10 °C
Przekrój min.	0,5 mm²
Rodzaj powierzchni	Cyna
Średnica wejścia dla kabla	3,5 mm

Wielkość opakowania	100 szt

