
OEM Automatic Sp. z o.o.
ul. Działkowa 121 A, 02-234 Warszawa
+48 22 863 27 22 | info@pl.oem.se | www.oemautomatic.pl

TULEJKI IZOLOWANE

2620.0
Koncówka kablowa H 0,25/10

- Wykonane z polipropylenu
- Odporne na temperatury do 120°C
- Dla przewodów od 0.5 – 150 mm2



OPIS PRODUKTU

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

DIN 46228-1:1992	Nie
DIN 46228-4:1990	Tak
Długość	12 mm
Długość części stykowej	6 mm
Długość usunięcia powłoki izolacyjnej	8 mm
Grubość kołnierza	0,25 mm
Grubość mniejszej średnicy rurki	0,15 mm
Kod taryfy celnej	85369010
Kolor	Jasnoniebieski
Kraj pochodzenia	DE
Maksymalny przekrój kabla	0,25 mm²
Masa	0,06 g
Materiał kołnierza	Polipropylen-homopolimer
Materiał tulejki	Stop miedzi
Max. przekrój przewodu (AWG)	24
Max. temperatura pracy	105 °C
Min. temperatura pracy	-5 °C

Rodzaj powierzchni	Cynowane galwanicznie, błyszczące
Średnica kołnierza	1,8 mm
Średnica mniejsza	0,85 mm
Wielkość opakowania	500 szt

