


## TULEJKI IZOLOWANE

3122.0

Koncówka kablowa H 50,0/41-D

- Wykonane z polipropylenu
- Odporne na temperatury do 120°C
- Dla przewodów od 0.5 – 150 mm<sup>2</sup>



### OPIS PRODUKTU

### SPECYFIKACJA TECHNICZNA

|                                       |                          |
|---------------------------------------|--------------------------|
| Diameter of collar                    | 15 mm                    |
| DIN 46228-1:1992                      | Nie                      |
| DIN 46228-4:1990                      | Tak                      |
| Długość                               | 41 mm                    |
| Długość usunięcia powłoki izolacyjnej | 31 mm                    |
| Grubość kołnierza                     | 0,5 mm                   |
| Grubość mniejszej średnicy rurki      | 0,3 mm                   |
| Kod taryfy celnej                     | 85369010                 |
| Kolor                                 | Niebieski                |
| Kraj pochodzenia                      | DE                       |
| Length of tube                        | 25 mm                    |
| Maksymalny przekrój kabla             | 50 mm <sup>2</sup>       |
| Masa                                  | 3,81 g                   |
| Materiał kołnierza                    | Polipropylen-homopolimer |
| Max. przekrój przewodu (AWG)          | 1                        |
| Max. temperatura pracy                | 105 °C                   |

|                               |                                   |
|-------------------------------|-----------------------------------|
| <b>Min. temperatura pracy</b> | -5 °C                             |
| <b>Rodzaj powierzchni</b>     | Cynowane galwanicznie, błyszczące |
| <b>Średnica mniejsza</b>      | 10,3 mm                           |
| <b>Tulejka przewodząca</b>    | Stop miedzi                       |
| <b>Wielkość opakowania</b>    | 50 szt                            |

