

## NIEIZOLOWANE KOŃCÓWKI OCZKOWE QKS

30866.0

QKS120/U/M12 Końcówka oczkowa 120mm M12

Seamed

- Dla kabli 0.5 mm<sup>2</sup>...240 mm<sup>2</sup>
- Do montażu przewlekanego
- Temperatura pracy do 125 °C



### OPIS PRODUKTU

### SPECYFIKACJA TECHNICZNA

|                                       |                          |
|---------------------------------------|--------------------------|
| Długość tulejki do środka otworu      | 44 mm                    |
| Długość usunięcia powłoki izolacyjnej | 22 mm                    |
| Kod taryfy celnej                     | 85369010                 |
| Kolor                                 | Naturalny                |
| Końcówka lutowana                     | Tak                      |
| Kraj pochodzenia                      | TW                       |
| Kształt końcówki                      | Ring shape acc.DIN 46234 |
| Length of feed-in funnel              | 22 mm                    |
| Maksymalny przekrój kabla             | 120 mm <sup>2</sup>      |
| Masa                                  | 54,1 g                   |
| Materiał przewodzący                  | Miedź                    |
| Max. przekrój przewodu (AWG)          | 250                      |
| Max. temperatura pracy                | 125 °C                   |
| Norma DIN                             | EN 13599                 |
| Rodzaj powierzchni                    | Cyna                     |
| Rozmiar gwintu metrycznego            | M 12                     |

|                            |         |
|----------------------------|---------|
| Średnica otworu            | 13 mm   |
| Średnica wejścia dla kabla | 16,5 mm |
| Średnica zewnętrzna otworu | 24 mm   |
| Wielkość opakowania        | 25 szt  |

