OEM Automatic Sp. z o.o.
ul. Działkowa 121 A, 02-234 Warszawa
+48 22 863 27 22 | info@pl.oem.se | www.oemautomatic.pl

NIEIZOLOWANE KOŃCÓWKI OCZKOWE QKS

30804.0
QKS 1/U/M2,5



- Dla kabli 0.5 mm²…240 mm²
- Do montażu przewlekanego
- Temperatura pracy do 125 °C

OPIS PRODUKTU

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Długość tulejki do środka otworu	10,8 mm
Długość usunięcia powłoki izolacyjnej	4,8 mm
Kod taryfy celnej	85369010
Kolor	Naturalny
Końcówka lutowana	Tak
Kraj pochodzenia	TW
Kształt końcówki	Ring shape acc.DIN 46234
Length of feed-in funnel	4,8 mm
Maksymalny przekrój kabla	1 mm²
Masa	0,63 g
Materiał przewodzący	Miedź
Max. przekrój przewodu (AWG)	18
Max. temperatura pracy	125 °C
Min. przekrój przewodu (AWG)	20
Norma DIN	EN 13599
Przekrój min.	0,5 mm²
Rodzaj powierzchni	Cyna

Rozmiar gwintu metrycznego	M 2,5
Średnica otworu	2,7 mm
Średnica wejścia dla kabla	1,6 mm
Średnica zewnętrzna otworu	6 mm
Wielkość opakowania	100 szt

