

NIEIZOLOWANE KOŃCÓWKI OCZKOWE QKS

30814.0
QKS 2,5/U/M5

- Dla kabli 0.5 mm²...240 mm²
- Do montażu przewlekanego
- Temperatura pracy do 125 °C



OPIS PRODUKTU

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Długość tulejki do środka otworu	13,8 mm
Długość usunięcia powłoki izolacyjnej	4,8 mm
Kod taryfy celnej	85369010
Kolor	Naturalny
Końcówka lutowana	Tak
Kraj pochodzenia	TW
Kształt końcówki	Ring shape acc.DIN 46234
Length of feed-in funnel	4,8 mm
Maksymalny przekrój kabla	2,5 mm ²
Masa	0,93 g
Materiał przewodzący	Miedź
Max. przekrój przewodu (AWG)	14
Max. temperatura pracy	125 °C
Min. przekrój przewodu (AWG)	16
Norma DIN	EN 13599
Przekrój min.	1,5 mm ²

Rodzaj powierzchni	Cyna
Rozmiar gwintu metrycznego	M 5
Średnica otworu	5,3 mm
Średnica wejścia dla kabla	2,3 mm
Średnica zewnętrzna otworu	10 mm
Wielkość opakowania	100 szt

