

NIEIZOLOWANE KOŃCÓWKI OCZKOWE QKS

30819.0

QKS 6/U/M5

- Dla kabli 0.5 mm²...240 mm²
- Do montażu przewlekanego
- Temperatura pracy do 125 °C



OPIS PRODUKTU

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Długość tulejki do środka otworu	15 mm
Długość usunięcia powłoki izolacyjnej	6 mm
Kod taryfy celnej	85369010
Kolor	Naturalny
Końcówka lutowana	Tak
Kraj pochodzenia	TW
Kształt końcówki	Ring shape acc.DIN 46234
Length of feed-in funnel	6 mm
Maksymalny przekrój kabla	6 mm ²
Masa	1,65 g
Materiał przewodzący	Miedź
Max. przekrój przewodu (AWG)	10
Max. temperatura pracy	125 °C
Min. przekrój przewodu (AWG)	14
Norma DIN	EN 13599
Przekrój min.	2,5 mm ²

Rodzaj powierzchni	Cyna
Rozmiar gwintu metrycznego	M 5
Średnica otworu	5,3 mm
Średnica wejścia dla kabla	3,6 mm
Średnica zewnętrzna otworu	10 mm
Wielkość opakowania	50 szt

