

## NIEIZOLOWANE KOŃCÓWKI OCZKOWE QKS

30847.0

QKS 50/U/M6

- Dla kabli 0.5 mm<sup>2</sup>...240 mm<sup>2</sup>
- Do montażu przewlekanego
- Temperatura pracy do 125 °C



### OPIS PRODUKTU

### SPECYFIKACJA TECHNICZNA

|                                       |                          |
|---------------------------------------|--------------------------|
| Długość tulejki do środka otworu      | 34 mm                    |
| Długość usunięcia powłoki izolacyjnej | 16 mm                    |
| Kod taryfy celnej                     | 85369010                 |
| Kolor                                 | Naturalny                |
| Końcówka lutowana                     | Tak                      |
| Kraj pochodzenia                      | TW                       |
| Kształt końcówki                      | Ring shape acc.DIN 46234 |
| Length of feed-in funnel              | 16 mm                    |
| Maksymalny przekrój kabla             | 50 mm <sup>2</sup>       |
| Masa                                  | 16,55 g                  |
| Materiał przewodzący                  | Miedź                    |
| Max. przekrój przewodu (AWG)          | 1/0                      |
| Max. temperatura pracy                | 125 °C                   |
| Norma DIN                             | EN 13599                 |
| Rodzaj powierzchni                    | Cyna                     |
| Rozmiar gwintu metrycznego            | M 6                      |

|                            |        |
|----------------------------|--------|
| Średnica otworu            | 6,5 mm |
| Średnica wejścia dla kabla | 11 mm  |
| Średnica zewnętrzna otworu | 18 mm  |
| Wielkość opakowania        | 50 szt |

