

## TULEJKI NIEIZOLOWANE

3114.0  
H 70,0/32

- Pastkowy kołnierz
- Dla kabli 0.5...150 mm<sup>2</sup>
- Materiał: E-Cu/A-Cu, galwanicznie cynowane.



### OPIS PRODUKTU

### SPECYFIKACJA TECHNICZNA

|                                       |                                   |
|---------------------------------------|-----------------------------------|
| Diameter of collar                    | 15 mm                             |
| DIN 46228-1:1992                      | Tak                               |
| DIN 46228-4:1990                      | Nie                               |
| Długość                               | 32 mm                             |
| Długość usunięcia powłoki izolacyjnej | 32 mm                             |
| Grubość mniejszej średnicy rurki      | 0,3 mm                            |
| Kod taryfy celnej                     | 85369010                          |
| Kolor                                 | Naturalny                         |
| Kraj pochodzenia                      | DE                                |
| Maksymalny przekrój kabla             | 70 mm <sup>2</sup>                |
| Masa                                  | 50,58 g                           |
| Max. przekrój przewodu (AWG)          | 2/0                               |
| Max. temperatura pracy                | 120 °C                            |
| Rodzaj powierzchni                    | Cynowane galwanicznie, błyszczące |
| Średnica mniejsza                     | 12,5 mm                           |
| Tulejka przewodząca                   | Stop miedzi                       |

|                            |         |
|----------------------------|---------|
| <b>Wielkość opakowania</b> | 100 szt |
|----------------------------|---------|