OEM Automatic Sp. z o.o.
ul. Działkowa 121 A, 02-234 Warszawa
+48 22 863 27 22 | info@pl.oem.se | www.oemautomatic.pl

TULEJKI IZOLOWANE

3132.0
H 25,0/36-T BK

- Wykonane z polipropylenu
- Odporne na temperatury do 120°C
- Dla przewodów od 0.5 – 150 mm2



OPIS PRODUKTU

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Diameter of collar	11,2 mm
DIN 46228-1:1992	Nie
DIN 46228-4:1990	Tak
Długość	36 mm
Długość usunięcia powłoki izolacyjnej	24 mm
Grubość kołnierza	0,4 mm
Grubość mniejszej średnicy rurki	0,2 mm
Kod taryfy celnej	85369010
Kolor	Czarny
Kraj pochodzenia	EEC
Length of tube	22 mm
Maksymalny przekrój kabla	25 mm²
Masa	2,03 g
Materiał kołnierza	Polipropylen-homopolimer
Max. przekrój przewodu (AWG)	4
Max. temperatura pracy	105 °C

Min. temperatura pracy	-5 °C
Rodzaj powierzchni	Cynowane galwanicznie, błyszczące
Średnica mniejsza	7,3 mm
Tulejka przewodząca	Stop miedzi
Wielkość opakowania	50 szt