OEM Automatic Sp. z o.o.
ul. Działkowa 121 A, 02-234 Warszawa
+48 22 863 27 22 | info@pl.oem.se | www.oemautomatic.pl

IZOLOWANE TULEJKI KOŃCOWE PKC

PKC1012
Tulejka 10mm2 P:12



- Zapewniają niezawodne połączenia na przewodach miedzianych.
- Wykonane z rurek z miedzi elektrolitycznej o wysokiej czystości.
- Wyżarzanie i cynowanie ułatwiają zagniatanie oraz zwiększają odporność na naprężenia mechaniczne.
- Bezhalogenowa osłona PA6 pomaga utrzymać zwartość splotu i ułatwia wprowadzanie żyły do zacisków.
- Posiadają certyfikat UL i spełniają wymagania normy EN 45545-2.

OPIS PRODUKTU

Izolowane końcówki tulejkowe serii PKC umożliwiają wykonywanie niezawodnych połączeń na przewodach miedzianych. Wykonane są z rurek z miedzi elektrolitycznej o wysokiej czystości oraz poddawane procesom wyżarzania i cynowania elektrolitycznego w celu ułatwienia zagniatania i zwiększenia odporności na naprężenia mechaniczne. Wyposażone są w osłonę izolacyjną z bezhalogenowego PA6, która ułatwia utrzymanie zwartości splotu drutów żyły i zwiększa niezawodność połączenia. Końcówki tulejkowe serii PKC posiadają certyfikat UL oraz spełniają wymagania normy EN 45545-2. Stanowią idealne rozwiązanie ułatwiające wprowadzanie przewodów do zacisków w miejscach o ograniczonej przestrzeni, przy jednoczesnym zachowaniu zwartości drutów miedzianych.

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

DIN 46228-4:1990	Nie
Długość	22 mm
Długość części stykowej	12 mm
Długość usunięcia powłoki izolacyjnej	12 mm
Dopuszczenia	EN45545-2, UL94 V-2, Halogen free
Grubość kołnierza	0,4 mm
Kod taryfy celnej	85369010
Kolor	Kość słoniowa
Maksymalny przekrój kabla	10 mm²
Materiał kołnierza	Poliamid
Materiał tulejki	Stop miedzi
Max. temperatura pracy	120 °C
Min. temperatura pracy	-20 °C
Średnica kołnierza	7,6 mm
Średnica mniejsza	4,9 mm

Standard UL	486F
Wielkość opakowania	1000 szt

