



AUER - BUCZEK MEMBRANOWY KLH/KDH

710100113

KLH Bucek z tubą, 92dB, 230VAC

- Bucek membranowy
- Natężenie dźwięku 88-92 dB
- Stopień ochrony IP43




OPIS PRODUKTU

Mały i ekonomiczny bucek membranowy firmy Auer do zastosowania wewnątrz budynku. Dostępny w wersji z tubą (KLH) oraz bez tuby (KDH). Osiągalny w wielu wersjach napięcia zasilającego.

DANE TECHNICZNE

Poziom dźwięku w odległości 1 metra	92 dB
Materiał	Szary ABS
Złącze	2.5 mm ²
Zakres temperatur	-25 °C do +50 °C
Napięcie	24 V DC/230 V AC, 50 Hz. Inne napięcia na zamówienie.
Tolerancja napięcia	±10 %
Stopień ochrony	IP43
Certyfikaty	CE

WYMIARY



NUMERY KATALOGOWE

Nr katalogowy	Typ	Opis	Natężenie dźwięku w odl. 1 m	Napięcie	Prąd nominalny
710100003	KLH	Buczek z tubą IP43	92 dB	6 V DC	280 mA
710100004	KLH	Buczek z tubą IP43	92 dB	12 V DC	120 mA
710100005	KLH	Buczek z tubą IP43	92 dB	24 V DC	60 mA
710100008	KLH	Buczek z tubą IP43	92 dB	48 V DC	30 mA
710100009	KLH	Buczek z tubą IP43	92 dB	60 V DC	20 mA
710100010	KLH	Buczek z tubą IP43	92 dB	110 V DC	10 mA
710100013	KLH	Buczek z tubą IP43	92 dB	220 V DC	7 mA
710100103	KLH	Buczek z tubą IP43	88 dB	8 V AC	350 mA
710100104	KLH	Buczek z tubą IP43	88 dB	12 V AC	180 mA
710100105	KLH	Buczek z tubą IP43	88 dB	24 V AC	80 mA
710100107	KLH	Buczek z tubą IP43	88 dB	42 V AC	60 mA
710100108	KLH	Buczek z tubą IP43	88 dB	48 V AC	50 mA
710100109	KLH	Buczek z tubą IP43	88 dB	60 V AC	40 mA
710100110	KLH	Buczek z tubą IP43	88 dB	110 V AC	20 mA
710100113	KLH	Buczek z tubą IP43	88 dB	230 V AC	10 mA
710000003	KDH	Buczek z tubą IP43	92 dB	6 V DC	280 mA
710000004	KDH	Buczek z tubą IP43	92 dB	12 V DC	120 mA
710000005	KDH	Buczek z tubą IP43	92 dB	24 V DC	60 mA
710000008	KDH	Buczek z tubą IP43	92 dB	48 V DC	30 mA
710000009	KDH	Buczek z tubą IP43	92 dB	60 V DC	20 mA
710000010	KDH	Buczek z tubą IP43	92 dB	110 V DC	10 mA
710000013	KDH	Buczek z tubą IP43	92 dB	220 V DC	7 mA
710000103	KDH	Buczek z tubą IP43	88 dB	8 V AC	350 mA
710000104	KDH	Buczek z tubą IP43	88 dB	12 V AC	180 mA
710000105	KDH	Buczek z tubą IP43	88 dB	24 V AC	80 mA
710000107	KDH	Buczek z tubą IP43	88 dB	42 V AC	60 mA
710000108	KDH	Buczek z tubą IP43	88 dB	48 V AC	50 mA
710000109	KDH	Buczek z tubą IP43	88 dB	60 V AC	40 mA
710000110	KDH	Buczek z tubą IP43	88 dB	110 V AC	20 mA

710000113	KDH	Buczek z tubą IP43	88 dB	230 V AC	10 mA
710030003	KDH-L	KDH-L, Buczek	92 dB	6 V DC	65 mA

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Częstotliwość tonu maks.	50 Hz
Częstotliwość tonu min.	50 Hz
Kolor obudowy	Szary RAL 7035
Liczba tonów	1 szt
Masa	180 g
Max. temperatura pracy	50 °C
Min. temperatura pracy	-25 °C
Montaż	Pionowy
Napięcie zasilania	230 V
Napięcie zasilania AC maks.	253 V AC
Napięcie zasilania AC min.	207 V AC
Natężenie dźwięku maks.	92 dB
Natężenie dźwięku min.	92 dB
Prąd znamionowy maks.	0,011 A
Prąd znamionowy min.	0,011 A
Stopień ochrony IP	IP43, NEMA Type 2
Terminal połączeniowy	2,5 mm²

