

SERIA ECH

ECH90-25

- Funkcja push/pull z opcjonalną sprężyną
- Uzwojenie klasy B (130°C)
- Cykl pracy 0-100%
- Siła do 2800N
- Dostępne wykonania specjalne

**OPIS PRODUKTU**

Seria elektromagnesów ECH charakteryzuje się pracą jednostronnego działania.

Po podaniu napięcia na cewkę, trzpień przesuwany jest dzięki wytworzonemu polu magnetycznemu, aż osiągnie pozycję końcową.

Jeżeli zasilanie zostanie odłączone. Powrót następuje pod wpływem obciążenia lub sprężyny.

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Funkcja	push/pull
Klasa izolacji uwojeń	B(130°C)
Max. napięcie AC	230 V
Max. napięcie DC	205 V
Min. napięcie AC	110 V
Min. napięcie DC	6 V
Moc pobierana przy 20 st. C i 100% cyklu pracy	55 W
Moc pobierana przy 20 st. C i 15% cyklu pracy	300 W
Moc pobierana przy 20 st. C i 25% cyklu pracy	190 W
Moc pobierana przy 20 st. C i 40% cyklu pracy	125 W
Moc pobierana przy 20 st. C i 5% cyklu pracy	900 W
Rodzaj napięcia	AC, DC
Siła końcowa przy 100% cyklu pracy	265 N
Siła końcowa przy 15% cyklu pracy	578 N
Siła końcowa przy 25% cyklu pracy	501 N

