

SERIA ECR

ECR90-25

- Równa siła w obu kierunkach
- Uzwojenie klasy B (130°C)
- Podwójna cewka
- Siła do 837N
- Dostępne wykonania specjalne



OPIS PRODUKTU

Seria elektromagnesów ECR to seria elektromagnesów rewersyjnych. Kierunek ruchu jest zależny od odpowiedniego sterowania dwoma cewkami. Każda z nich odpowiada za ruch w jedną stronę, więc muszą być wzbudzone naprzemiennie.

W celu osiągnięcia, którejkolwiek z pozycji końcowych solenoid musi być zasilony.

Seria ECR przeważnie jest stosowana w aplikacjach, gdzie wymagana jest taka sama siła w obu kierunkach (push/pull).

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Funkcja	push/pull
Klasa izolacji uwojów	B(130°C)
Max. napięcie DC	205 V
Min. napięcie DC	6 V
Moc pobierana przy 20 st. C i 100% cyklu pracy	55 W
Moc pobierana przy 20 st. C i 15% cyklu pracy	300 W
Moc pobierana przy 20 st. C i 25% cyklu pracy	190 W
Moc pobierana przy 20 st. C i 40% cyklu pracy	125 W
Moc pobierana przy 20 st. C i 5% cyklu pracy	900 W
Rodzaj napięcia	DC
Siła końcowa przy 100% cyklu pracy	265 N
Siła końcowa przy 15% cyklu pracy	578 N
Siła końcowa przy 25% cyklu pracy	501 N
Siła końcowa przy 40% cyklu pracy	389 N
Siła końcowa przy 5% cyklu pracy	837 N

