


SERIA ERM

ERM150/35

- Prostokątny elektromagnes trzymający
- Uzwojenie klasy B (130°C)
- Cykl pracy 100%
- Siła do 7450N
- Dostępne wykonania specjalne



OPIS PRODUKTU

Seria ERM to seria elektromagnesów podtrzymujących charakteryzujących się prostokątną budową. Przy podaniu napięcia powstaje siła trzymająca.

Przy odcięciu zasilania siła trzymająca zanika.

Przy stosowaniu cewek serii ERM, należy sprawdzić czy są spełnione wszystkie warunki bezpieczeństwa pracy.

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Cykl pracy	100 %
Klasa izolacji uwojeń	B (130°C)
Max. napięcie DC	24 V
Moc	14 W
Stopień ochrony IP	IP65
Waga całkowita	1000 g

TYPE	P at 20°C (W)	e (mm)	Airgap (mm)					
			0	0,1	0,2	0,5	1	
ERM100/35	10	1	32	22	12	45	6	
		3	396	308	120	190	52	
		6	694	320	190	52	12	
		10	752	468	235	60	18	
ERM150/35	14	1	65	50	30	21	14	
		3	769	580	220	82	17	
		6	1090	657	365	90	21	
		10	1450	904	490	116	35	
ERM200/35	18	1	80	60	42	26	14	
		3	928	720	260	94	20	
		6	1400	810	480	121	27	
		10	1756	1108	660	136	46	
ERM400/35	30	1	172	131	91	60	35	
		3	2108	1460	537	210	45	
		6	3060	1722	962	263	60	
		10	3810	2371	1297	304	93	
ERM500/35	45	1	210	150	100	60	36	
		3	2323	1806	674	234	56	
		6	3540	2100	1114	295	70	
		10	4423	2745	1501	330	117	
ERM600/35	53	1	226	173	90	68	40	
		3	2653	2053	705	266	66	
		6	4053	2256	1286	346	80	
		10	5026	3100	1806	400	120	
ERM150/60	25	1	140	112	102	75	50	
		3	730	680	600	445	150	
		6	1800	1490	1100	610	200	
		10	1965	1500	1250	650	210	
ERM200/60	40	1	265	165	155	116	72	
		3	1130	990	890	680	250	
		6	2550	2160	1800	854	290	
		10	2760	2300	1870	900	300	
ERM500/60	75	1	553	440	397	310	190	
		3	3150	2630	2320	1600	780	
		6	7250	5870	4650	2380	850	
		10	7450	5950	4520	2410	910	

TYPE	A	B	C	D	E	F	H	Nº of holes	Compression gland	Weight(kg)
ERM100/35	125	10	10	2	0.9					
ERM150/35	175	10	10	3	1					
ERM200/35	225	10	10	4	1.5					
ERM400/35	425	35±0.3	34±0.1	25	50	12	M-6	4	PG-9	2.8
ERM500/35	525					10				3.5
ERM600/35	625					12				4.6
ERM150/60	180			40	70	2				2.3
ERM200/60	230	60±0.1	49.5±0.2	40	120	12	M-6	2	PG-11	3
ERM500/60	530			70	120	4				7.8

