

SZAFY ZE STALI NIERDZEWNEJ

EKSS16064

Kompaktowa z pojedynczymi drzwiami

- Wersja kompaktowa i modułowa
- Dostępne ze stali nierdzewnej 304 lub 316
- Stopień ochrony IP55/66



OPIS PRODUKTU

W ofercie szaf nVent HOFFMAN znajdują się egzemplarze w wersjach kompaktowych oraz kombinowanych (modułowych). Dostępny jest także szeroki wybór akcesoriów, których przegląd znajduje się w katalogu producenta (sekcja Do pobrania).

Materiał szaf

Stal nierdzewna fabryczna ziarnowana AISI 304L/AISI 316L.

- rama: 1,5 mm,
- drzwi: 2 mm,
- tył, dach i panele boczne: 1,5 mm,
- płyty dolne: 1mm,
- płyta montażowa: stal galwanizowana 3 mm.

Budowa szaf

Rama szaf nVent HOFFMAN wykonana jest poprzez zgrzewanie liniowe odwróconych otwartych profili z wzorcem otworów 25 mm wg. normy DIN 43660. Drzwiczki montowane są na cztery zawiasy umożliwiające otwieranie w lewo lub w prawo. Panel tylny wyposażony jest w sześć wkrętów torx M6. Panel daszku jest zdejmowalny. Szafy posiadają 4-punktowy sytem ryglowania, który nie przeszkadza we wnętrzu obudowy. Standardowym typem zamka jest zamek dwupiórowy z wkładką 3 mm. Płyta montażowa ma możliwość regulacji głębokości za pomocą dodatkowego akcesorium (MPD02).

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Głębokość	400 mm
Masa	84 kg
Materiał	Stal nierdzewna 304
Szerokość	600 mm
Szerokość płyty montażowej	494 mm
Wysokość	1600 mm

