

SZAFY ZE STALI MIĘKKIEJ

MCS20108R5

Modułowa z pojedynczymi drzwiami

- Wersja kompaktowa i modułowa
- Stopień ochrony IP55
- Szeroki zakres wymiarowy
- Z płytą montażową lub bez



OPIS PRODUKTU

W ofercie szaf nVent HOFFMAN znajdują się egzemplarze w wersjach kompaktowych oraz kombinowanych (modułowych). Dostępny jest także szeroki wybór akcesoriów, których przegląd znajduje się w katalogu producenta (sekcja Do pobrania).

Materiał szaf

- rama: stal malowana 1,5 mm,
- drzwi: stal malowana 2 mm,
- tył, dach i panele boczne: stal malowana 1,5 mm,
- płyta montażowa: stal ocynkowana 3 mm,
- płyty dolne: stal ocynkowana 1mm.

Budowa szaf

Rama szaf nVent HOFFMAN wykonana jest poprzez zgrzewanie liniowe odwróconych otwartych profili z wzorcem otworów 25 mm wg. normy DIN 43660. Drzwiczki montowane są na cztery zawiasy umożliwiające otwieranie w lewo lub w prawo. Panel tylny wyposażony jest w sześć wkrętów torx M6. Panel daszku jest zdejmowalny. Szafy posiadają 4-punktowy sytem ryglowania, który nie przeszkadza we wnętrzu obudowy. Standardowym typem zamka jest zamek dwupiórowy z wkładką 3 mm. Płyta montażowa ma możliwość regulacji głębokości za pomocą dodatkowego akcesorium (MPD02). Szafy zostały wykończone poprzez nałożenie proszkowej powłoki strukturalnej RAL 7035.

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Głębokość	800 mm
Maksymalna użyteczna głębokość	759 mm
Masa	156 kg
Materiał	Stal malowana
Szerokość	1000 mm
Szerokość płyty montażowej	894 mm
Wysokość	2000 mm

