

## SZAFY ZE STALI NIERDZEWNEJ

MCSS18065-316

Modułowa z pojedynczymi drzwiami

- Wersja kompaktowa i modułowa
- Dostępne ze stali nierdzewnej 304 lub 316
- Stopień ochrony IP55/66



### OPIS PRODUKTU

W ofercie szaf nVent HOFFMAN znajdują się egzemplarze w wersjach kompaktowych oraz kombinowanych (modułowych). Dostępny jest także szeroki wybór akcesoriów, których przegląd znajduje się w katalogu producenta (sekcja Do pobrania).

#### Materiał szaf

Stal nierdzewna fabryczna ziarnowana AISI 304L/AISI 316L.

- rama: 1,5 mm,
- drzwi: 2 mm,
- tył, dach i panele boczne: 1,5 mm,
- płyty dolne: 1mm,
- płyta montażowa: stal galwanizowana 3 mm.

#### Budowa szaf

Rama szaf nVent HOFFMAN wykonana jest poprzez zgrzewanie liniowe odwróconych otwartych profili z wzorcem otworów 25 mm wg. normy DIN 43660. Drzwiczki montowane są na cztery zawiasy umożliwiające otwieranie w lewo lub w prawo. Panel tylny wyposażony jest w sześć wkrętów torx M6. Panel daszku jest zdejmowalny. Szafy posiadają 4-punktowy sytem ryglowania, który nie przeszkadza we wnętrzu obudowy. Standardowym typem zamka jest zamek dwupiórowy z wkładką 3 mm. Płyta montażowa ma możliwość regulacji głębokości za pomocą dodatkowego akcesorium (MPD02).

### SPECYFIKACJA TECHNICZNA

|                            |                     |
|----------------------------|---------------------|
| Głębokość                  | 500 mm              |
| Masa                       | 96 kg               |
| Materiał                   | Stal nierdzewna 316 |
| Szerokość                  | 600 mm              |
| Szerokość płyty montażowej | 494 mm              |
| Wysokość                   | 1800 mm             |

