

## SZAFY ZE STALI NIERDZEWNEJ

ASR0604021

Szafa z pojedynczymi drzwiami

- Stopień ochrony IP66
- Szeroki zakres wymiarowy
- Dostępne ze stali nierdzewnej 304 lub 316



### OPIS PRODUKTU

Obudowy naściennne z stali nierdzewnej z pojedynczymi drzwiami z serii ASR o stopniu ochrony IP 66 są dostępne od ręki w wielu różnych rozmiarach. Ochrona przed przedostawaniem się wody i pyłów do wnętrza obudowy pozwala wyeliminować ryzyko usterek komponentów i związanych z tym zbędnych przestojów. Ta seria obudów sprawdza się doskonale w przemyśle produkcji żywności i napojów, w przemyśle farmaceutycznym, a także prawie we wszystkich innych warunkach, w zależności od stopnia narażenia. Dostępny jest także szeroki wybór akcesoriów, których przegląd znajduje się w katalogu producenta (sekcja Do pobrania).

#### Materiał szaf

Stal nierdzewna fabrycznie ziarnowana AISI 304L/AISI 316L.

- korpus: 1,5 mm,
- drzwi: 1,5 mm,  
2 mm (obudowy o wysokości lub szerokości powyżej 600 mm),
- płyta montażowa: stal galwanizowana 2 mm.

#### Budowa szaf

Korpus szaf naściennych Eldon jest zagięty i zgrzewany liniowo. Drzwiczki mają uformowany narożnik z jednego elementu. Mogą być one otwierane w zakresie 130°. Zawiasy są kryte ze sworzeniem. Drzwi można otwierać w lewą lub prawą stronę. W przypadku AISI 316L wtryskiwana jest jednoczęściowa uszczelka poliuratenowa zapewnia odpowiednie uszczelnienie. Szafy zostały wyposażone w 3 mm zamek z modyfikowanego stopu. Został on dodatkowo wyposażony w mechanizm antywibracyjny. Obudowy o wysokości 1000 mm i większej wyposażone są w system z zasuwnicą trzypunktową lub 3 zamki. Płyta montażowa może być zamocowana na dowolnej głębokości przy pomocy odpowiedniego akcesorium (AMG). W górnej i dolnej części płyty znajdują się otwory ułatwiające mocowanie kabli. Standardowo nie ma otworów w płycie dławikowej na przeprowadzenie kabli, ponieważ zapewniona została przez to większa szczelność obudowy.

### SPECYFIKACJA TECHNICZNA

|                                |                     |
|--------------------------------|---------------------|
| Głębokość                      | 210 mm              |
| Maksymalna użyteczna głębokość | 192 mm              |
| Masa                           | 15,15 kg            |
| Materiał                       | Stal nierdzewna 304 |
| Szerokość                      | 400 mm              |
| Szerokość płyty montażowej     | 350 mm              |

|                           |        |
|---------------------------|--------|
| Wysokość                  | 600 mm |
| Wysokość płyty montażowej | 470 mm |

