

## PRZekaźniki czasowe z 1 wyj. przełącznikowym

Seria Chronos 2

88827103

Przek. czasowy wielofunkc. MUR3 12-240VAC/DC

- Szeroki zakres napięć zasilania
- Zakresy nastaw 0,1s - 100godz.
- Szerokość 17,5mm
- Wyjście 1 zestyk przełączny



### OPIS PRODUKTU

### SPECYFIKACJA TECHNICZNA

|                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Dopuszczenia                 | CE, Lloyd's, RoHS, UL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Funkcja                      | A - opóźnienie włączenia, Ac - opóźnienie po zadziałaniu sterowania, At - Opóźnienie załączenia suma (blokowanie), B - Czas załączania, Bw - impuls na wyjściu (regulowany), C- odliczanie po nadaniu impulsu, D - symetryczne pulsowanie, Di - symetryczne pulsowanie, H- wyłączenie po czasie, Ht - Opóźnienie wyłączenia po czasie |
| Max. temperatura pracy       | 60 °C                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Max. temperatura składowania | 60 °C                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Min. temperatura pracy       | -20 °C                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Min. temperatura składowania | -30 °C                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Montaż                       | szyna DIN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Napięcie zasilania           | 12-240V AC/DC                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Obciążalność wyjścia         | 2000 VA / 80W                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Opóźnienie od skoku          | 120 ms                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Opóźnienie zamknięcia        | 30 ms                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Pobór mocy                   | 0,6 W                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Powtarzalność                | 0,5 %                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Prąd przełączania Max.       | 8 A                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |

|                                 |                                                        |
|---------------------------------|--------------------------------------------------------|
| <b>Przekrój przewodu</b>        | 2 x 1,5 mm <sup>2</sup>                                |
| <b>Przekrój przewodu</b>        | 2 x 2,5 mm <sup>2</sup>                                |
| <b>Stopień ochrony : front</b>  | IP50                                                   |
| <b>Stopień ochrony: zaciski</b> | IP20                                                   |
| <b>Wielofunkcyjny</b>           | Tak                                                    |
| <b>Wyjście</b>                  | Przełącznik 1-półowy C/O                               |
| <b>Zakresy czasowe</b>          | 0,1-1s, 1-10s, 6-60s, 1-10min, 6-60min, 1-10h, 10-100h |

