OEM Automatic Sp. z o.o.
ul. Działkowa 121 A, 02-234 Warszawa
+48 22 863 27 22 | info@pl.oem.se | www.oemautomatic.pl

PRZEKAŹNIKI CZASOWE Z NASTAWĄ ANALOGOWĄ

Analogowy 48x48 mm

88886016
Przek. czasowy TMR48U wielofunkc. 12-240VDC/24-240VAC



- Jedno-/wielo funkcyjne
- Duże, wygodne pokrętło nastaw
- 14 zakresów czasowych: 0,02 s - 300 h
- Zasilanie 12-240 V AC/DC

OPIS PRODUKTU

Przekaźnik czasowy w dwóch wariantach funkcji czasowych. Wielofunkcyjny TMR48U realizuje funkcje A, B, C, W, G, Ac oraz Bw. Funkcja L/Li umożliwia oddzielne nastawy czasów załączenia i rozłączenia. Wyjście przekaźnikowe, 2-polowe, przełączne. Bezpośredni odczyt nastaw na przełączanych 2 skalach. Dwie diody LED sygnalizujące obecność napięcia zasilania oraz stan wyjścia.

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Dopuszczenia	CE, CSA, UL
Funkcja	A - opóźnienie włączenia, Ac - opóźnienie po zadziałaniu sterowania, B - Czas załączania, Bw - impuls na wyjściu (regulowany), C- odliczanie po nadaniu impulsu, G - funkcja cykliczna, W - impuls czasowy sterowany
Max. temperatura pracy	50 °C
Max. temperatura składowania	70 °C
Min. dł. impulsu kasowania	60 ms
Min. dł. impulsu Gate	60 ms
Min. temperatura pracy	-20 °C
Min. temperatura składowania	-40 °C
Montaż	11-pinowa podstawka, Montaż panelowy
Napięcie zasilania	12-240V DC / 24-240V AC
Obciążalność wyjścia	2000 VA
Powtarzalność	0,5 %
Prąd maksymalny	5 A
Prąd przełączania Max.	5 A
Stopień ochrony : front	IP50

Stopień ochrony: obudowa	IP40
Wielofunkcyjny	Tak
Wyjście	Przekaźnik 2-polowy C/O
Zakresy czasowe	0.02 s - 300h





