

PRZekaźniki czasowe z nastawą analogową

Analogowy 48x48 mm

88886516

Przek. czasowy TMR48 cykl. 12-240VDC/24-240VAC

- Jedno-/wiele funkcyjne
- Duże, wygodne pokrętko nastaw
- 14 zakresów czasowych: 0,02 s - 300 h
- Zasilanie 12-240 V AC/DC



OPIS PRODUKTU

Przełącznik czasowy w dwóch wariantach funkcji czasowych. Wielofunkcyjny TMR48U realizuje funkcje A, B, C, W, G, Ac oraz Bw. Funkcja L/Li umożliwia oddzielne nastawy czasów załączenia i rozłączenia. Wyjście przełącznikowe, 2-polowe, przelączne. Bezpośredni odczyt nastaw na przełączanych 2 skalach. Dwie diody LED sygnalizujące obecność napięcia zasilania oraz stan wyjścia.

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Dopuszczenia	CE, CSA, UL
Funkcja	L - przerwa-praca (cykl asymetryczny), Li - praca-przerwa (cykl asymetryczny)
Max. temperatura pracy	50 °C
Max. temperatura składowania	70 °C
Min. dł. impulsu kasowania	60 ms
Min. dł. impulsu Gate	60 ms
Min. temperatura pracy	-20 °C
Min. temperatura składowania	-40 °C
Montaż	11-pinowa podstawka, Montaż panelowy
Napięcie zasilania	12-240V DC / 24-240V AC
Obciążalność wyjścia	2000 VA
Powtarzalność	0,5 %
Prąd maksymalny	5 A
Prąd przełączania Max.	5 A

Stopień ochrony : front	IP50
Stopień ochrony: obudowa	IP40
Wielofunkcyjny	Nie
Wyjście	Przełącznik 2-półowy C/O
Zakresy czasowe	0.02 s - 300h

