

PRZKAŹNIKI CZASOWE Z 1 WYJ. PRZKAŹNIKOWYM

Seria Chronos 2

88827115

Przek. czasowy MAR1 op. zał. 24VDC/24-240VAC

- Szeroki zakres napięć zasilania
- Zakresy nastaw 0,1s - 100godz.
- Szerokość 17,5mm
- Wyjście 1 zestyk przełączny



OPIS PRODUKTU

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Dopuszczenia	CE, Lloyd's, RoHS, UL
Funkcja	A - opóźnienie włączenia, At - Opóźnienie załączenia suma (blokowanie)
Max. temperatura pracy	60 °C
Max. temperatura składowania	60 °C
Min. temperatura pracy	-20 °C
Min. temperatura składowania	-30 °C
Montaż	szyna DIN
Napięcie zasilania	24V DC / 24-240V AC
Obciążalność wyjścia	2000 VA / 80W
Opóźnienie od skoku	120 ms
Opóźnienie zamknięcia	30 ms
Pobór mocy	0,6 W
Powtarzalność	0,5 %
Prąd przełączania Max.	8 A
Przekrój przewodu	2 x 1,5 mm ²
Przekrój przewodu	2 x 2,5 mm ²

Stopień ochrony : front	IP50
Stopień ochrony: zaciski	IP20
Wielofunkcyjny	Nie
Wyjście	Przełącznik 1-półowy C/O
Zakresy czasowe	0,1-1s, 1-10s, 6-60s, 1-10min, 6-60min, 1-10h, 10-100h

