OEM Automatic Sp. z o.o.
ul. Działkowa 121 A, 02-234 Warszawa
+48 22 863 27 22 | info@pl.oem.se | www.oemautomatic.pl

PRZEKAŹNIKI Z NASTAWĄ CYFROWĄ

Seria Syr-Line

GDF1R10MV2
Przek. czasowy GDF1 11PIN 24-240VAC/DC



- Wielofunkcyjny
- Kontrastowy podświetlany wyświetlacz
- Wyświetlana wart. bieżąca i zadana
- Zakresy czasowe 0,001 - 9999h

OPIS PRODUKTU

Cyfrowe timery na panel przedni TMR48 D
Wersja o wymiarach 48 x 48 mm
Seria Syr-line MDA2, MDF1, GDF1, GDS2

Cyfrowe timery Syr-line: wyższa precyzja i wiele funkcji programowania, największy ekran, jaki kiedykolwiek pojawił się na rynku przekaźników czasowych, oraz najbardziej intuicyjne programowanie, zapewniające łatwość obsługi i szybką konfigurację.

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Dopuszczenia	CE, RoHS, UL
Funkcja	A - opóźnienie włączenia, Ac - opóźnienie po zadziałaniu sterowania, Ad - opóźnienie włączenia (bez resetu), B - Czas załączania, C- odliczanie po nadaniu impulsu, D - symetryczne pulsowanie, Di - symetryczne pulsowanie, H- wyłączenie po czasie, L - przerwa-praca (cykl asymetryczny), Li - praca-przerwa (cykl asymetryczny)
Max. temperatura pracy	60 °C
Max. temperatura składowania	70 °C
Min. temperatura pracy	-10 °C
Min. temperatura składowania	-30 °C
Montaż	11-pinowa podstawka, Montaż panelowy
Napięcie zasilania	24-240V AC/DC
Obciążalność wyjścia	2500 VA / 300 W
Pobór mocy	2.5 VA / 1 W
Prąd przełączania Max.	10 A
Stopień ochrony : front	IP66
Stopień ochrony: obudowa	IP20

Wielofunkcyjny	Tak
Wyjście	Przekaźnik 1-polowy C/O
Zakresy czasowe	0,001 s - 9999 h







