

PRZekaźniki czasowe z wyjściem SSR

Seria Chronos 2

88827014

Przek. czasowy MAS5, op. zał. 24-240VAC/DC

- Szeroki zakres napięć zasilania
- Zakresy nastaw 0,1s - 100godz.
- Szerokość 17,5mm
- Wyjście półprzewodnikowe



OPIS PRODUKTU

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Dopuszczenia	CE, Lloyd's, RoHS, UL
Funkcja	A - opóźnienie włączenia, At - Opóźnienie załączenia suma (blokowanie)
Max. temperatura pracy	60 °C
Max. temperatura składowania	60 °C
Min. temperatura pracy	-20 °C
Min. temperatura składowania	-30 °C
Moc min.	0,01 A
Montaż	szyna DIN
Napięcie zasilania	24-240V AC/DC
Obciążalność wyjścia	0,7 A
Opóźnienie od skoku	350 ms
Opóźnienie zamknięcia	50 ms
Powtarzalność	0,5 %
Prąd przełączania Max.	0,7 A
Przekrój przewodu	2 x 1,5 mm ²
Przekrój przewodu	2 x 2,5 mm ²

Stopień ochrony : front	IP50
Stopień ochrony: zaciski	IP20
Wielofunkcyjny	Nie
Wyjście	Półprzewodnikowe
Zakresy czasowe	0,1-1s, 1-10s, 6-60s, 1-10min, 6-60min, 1-10h, 10-100h

