

PRZEKAŹNIKI CZASOWE Z WYJ. PRZEKAŹNIKOWYM

Seria SYR-LINE

BA1R16MV1

SyrLine BA1R Op. załącz. 16A 12-240Vac/dc

- Napięcie zasilania 12-240V AC/DC
- Zakres nastaw 0,5s - 240godz.
- Szerokość 17,5mm
- Wyjście 1 lub 2 zestyki



OPIS PRODUKTU

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Dopuszczenia	CCC, CE, REACH, RoHS, UL
Funkcja	A - opóźnienie włączenia, At - Opóźnienie załączenia suma (blokowanie)
Masa	70 g
Max. temperatura pracy	60 °C
Max. temperatura składowania	70 °C
Min. temperatura pracy	-20 °C
Min. temperatura składowania	-40 °C
Montaż	szyna DIN
Napięcie zasilania	12-240V AC/DC
Obciążalność wyjścia	4000 VA / 90W @25°C
Opóźnienie od skoku	120 ms
Opóźnienie zamknięcia	30 ms
Pobór mocy	1,5 W
Powtarzalność	0,5 %
Prąd przełączania Max.	16 A
Przekrój przewodu	1 x 0,5-3,3 mm ² , 2 x 0,5-1,5 mm ²

Stopień ochrony: obudowa	IP40
Stopień ochrony: zaciski	IP20
Wielofunkcyjny	Nie
Wyjście	Przełącznik 1-półowy C/O
Zakresy czasowe	0,5-10 s, 0,05-1 min, 0,5-10 min, 0,05-1 h, 0,5-10 h, 0,05-1 d, 0,5-10 d

